

# ONDERHOUD ALU Schrijnwerk



ACTUELL afdeling ALU



Beste Gebruiker ,

Als de regels hieronder in acht worden genomen, zal het alu-schrijnwerk het schitterend materiaal blijven dat beantwoordt aan de strenge vereisten van de gebruiker inzake duurzaamheid, esthetiek en gemakkelijk onderhoud. Om die kwaliteit te behouden, moeten de blootgestelde profielen en oppervlakken regelmatig worden onderhouden. De frequentie van onderhoud is afhankelijk van de omgeving waar het gebouw staat en moet verhoogd worden aan zee, industriële omgeving of in sterk vervuilde zones.

Reiniging van ALU profielen is uiterst éénvoudig : de profielen worden gewoon gewassen met behulp van een zachte vochtige spons, eventueel doordrenkt met een niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis (NIET op basis van o.a. ammoniak en chloorhoudende producten zoals bleekwater). Schuurmiddelen en agressieve stoffen zijn niet toegestaan. Nooit de ramen droog reinigen teneinde krassen of schrammen op het ALU oppervlak te voorkomen !


Het onderhoud van de raamprofielen wordt dikwijls gecombineerd met het wassen van de ruiten. Het wordt sterk afgeraden om oppervlakken te reinigen terwijl deze worden blootgesteld aan de hitte.

Buiten het belangrijke onderhoud van de profielen zal u ook de oppervlakte, de beglazing, de dichtingen en de beslagdelen regelmatig moeten reinigen en beschadigingen direct repareren.

Alle bewegende delen en sluitpunten van het beslag moeten minimaal 2 keer per jaar (b.v. voor en na de winterperiode) behandeld worden met siliconen, Teflon spray of beslag spray type WD-40 (te verkrijgen in onze service centra). Deze onderdelen moeten ook regelmatig gecontroleerd worden op slijtage.

Bij schade ten gevolgen van gebrek en/of verkeerd onderhoud kan er in geen enkel geval aanspraak gemaakt worden op de garantie. Wij leggen de nadruk op dat éénmaal een bepaalde reinigingsbehandeling, met een niet voorgeschreven product uitgevoerd werd, soms onherstelbare schade kan veroorzaakt zijn, waarvoor WINSOL niet verantwoordelijk kan gesteld worden.

Het WINSOL team.



## PAS OP !



Aluminium (vooral geanodiseerd) mag niet in contact komen met vochtige mortel of pleister. Gelieve de ramen en deuren dus steeds af te schermen in ruwbouwfase omdat mortels en pleister altijd zorgen voor onherstelbare schade.



## VERBODEN !

Alkaliën (NOAH, ammoniak)  
Sterke zuren  
Hypochlorieten (bleekwater)  
Oxyderende middelen

Polaire oplosmiddelen (methylnalcohol, ethanol, aceton, enz.)



# ONDERHOUD ALU Schrijnwerk



ACTUELL afdeling ALU



## Welk reinigingsmiddel moet men gebruiken ?

Water met een zacht detergent volstaat.

Men moet ten alle tijde vermijden om bijtende produkten te gebruiken.

Reiniging nooit uitvoeren in de volle zon !

### PERIODI-CLEAN



### Onderhoud van geanodiseerde en gemoffelde profielen

## Regelmatig onderhoud

2 soeplepels oplossen in een emmer lauw water  
Afwassen, naspoelen en afdrogen met zeemvel.

### GLOSS & PROTECOR



### Onderhoud van geanodiseerde en gemoffelde profielen

## Om de glans van lakwerk & anodise te behouden

Een weinig van het produkt onverdund aanbrengen op anodisatie of lakwerk en opblinken met een zachte doek.

### HEAVY-CLEANER



### Onderhoud van geanodiseerde en gemoffelde profielen

## Sterk vervuild lakwerk

Goed inwrijven, even laten inwerken  
en alles met water afspoelen en drogen

### BESLAG-SPRAY



### Onderhoud van beslag

Alle bewegende delen en alle sluitpunten  
moeten tenminste 1 maal per jaar  
met een zuurvrije olie gesmeerd  
of met zuurvrije vetten ingevet worden.