

# ONDERHOUD PVC Schrijnwerk

**winsol** ACTUELL afdeling PVC



Beste gebruiker ,

Als de regels hieronder in acht worden genomen, zal het pvc-schrijnwerk het schitterend materiaal blijven dat beantwoordt aan de strenge vereisten van de gebruiker inzake duurzaamheid, esthetiek en gemakkelijk onderhoud. Om die kwaliteit te behouden, moeten de blootgestelde profielen en oppervlakken regelmatig worden onderhouden. De frequentie van onderhoud is afhankelijk van de omgeving waar het gebouw staat en moet verhoogd worden aan zee, industriële omgeving of in sterk vervuilde zones.

Reiniging van PVC profielen is uiterst éénvoudig : de profielen worden gewoon gewassen met behulp van een zachte vochtige spons, eventueel doordrenkt met een niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis (NIET op basis van o.a. ammoniak en chloorhoudende producten zoals bleekwater). Schuurmiddelen en agressieve stoffen zijn niet toegestaan. Nooit de ramen droog reinigen teneinde krassen of schrammen op het pvc oppervlak te voorkomen !

Het onderhoud van de raamprofielen wordt dikwijls gecombineerd met het wassen van de ruiten. Het wordt sterk afgeraden om oppervlakken te reinigen terwijl deze worden blootgesteld aan de hitte.

Buiten het belangrijke onderhoud van de profielen zal u ook de oppervlakte, de beglazing, de dichtingen en de beslagdelen regelmatig moeten reinigen en beschadigingen direct repareren.

Alle bewegende delen en sluitpunten van het beslag moeten minimaal 2 keer per jaar (b.v. voor en na de winterperiode) behandeld worden met siliconen, teflon spray of beslag spray type WD-40 (te verkrijgen in onze service centra). Deze onderdelen moeten ook regelmatig gecontroleerd worden op slijtage.

Bij schade ten gevolgen van gebrek en/of verkeerd onderhoud kan er in geen enkel geval aanspraak gemaakt worden op de garantie. Wij leggen er de nadruk op dat éénmaal een bepaalde reinigingsbehandeling, met een niet voorgeschreven product uitgevoerd werd, soms onherstelbare schade kan veroorzaakt zijn, waarvoor WINSOL niet verantwoordelijk kan gesteld worden.

Het WINSOL team.

ANAF Cleaner  
(GEEL)



Onderhoud van PVC  
WIT profielen

Sterk vervuild PVC  
wit profielen

Niet voor profielen met houtstructuur folies !

Zie gebruiksaanwijzing op de fles !

DL Surface  
Cleaner



Onderhoud van PVC  
houtstructuur profielen

Sterk vervuild PVC  
houtstuctuur profielen



## VERBODEN !

Alkaliën (NOAH, ammoniak)

Sterke zuren

Hypochlorieten (bleekwater)

Oxyderende middelen

Polaire oplosmiddelen

(methylalcool, ethanol,  
aceton, enz.)